

TRATORES DE CAMPO
SÉRIE 7500

1 ANO DE
GARANTIA

TRATORES MAHINDRA
ROBUSTOS
EFICIENTES
ECONÔMICOS



Deming Prize
2003



Japan Quality Medal
2007

Mahindra
Rise.

TRATOR	7590 4WD
Motor	Diesel, turbo intercooler, refrigerado a água e injeção direta.
Cilindros/Cilindradas	4
Potência máxima (CV) (kW) @ rpm	90 CV @ 2200 rpm
Torque máximo	330 @ 1400 - 1500 rpm
Tanque de combustível	60 Litros
ELÉTRICA	
Capacidade de bateria	12 V, 80 Ah
Alternador	12 V, 55 Amp
TRANSMISSÃO	
Tipo de embreagem	Dupla
Tipo de transmissão	Mecânica sincronizada constante
Número de marchas	12F + 12R
Tipo de direção	Hidrostática
Tipo de freio	Banhado a óleo
SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo	Hidráulico com controle de posição e profundidade.
Ligação de 3 pontos	Categoria 2 com estabilizador e braço inferior
Capacidade de levante	2500 kg
Válvulas de controle remoto	2 válvulas de dupla ação
TOMADA DE POTÊNCIA	
Tipo	IPTO de alavanca única, independente, montado na traseira com interruptor de segurança neutro.
Velocidade TDP & Velocidade Motor	540 @ 2186 rpm & 1000 @ 2180 rpm
Potência TDP	74 HP
PESO	
Total	3415 kg
Lastros	Frontais e traseiros
DIMENSÕES	
Comprimento total	4115.8 mm
Largura total	1963.4 mm
Entre eixos	2179.3 mm
PNEUS	
Frente	12.4 x 24
Trás	18.4 X 30

As imagens apresentadas neste catálogo são meramente ilustrativas e podem não corresponder ao produto entregue.